



mod. 9SF2P120 | cod. 13385500



PT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Temperatura disponível (°C) | Dimensões L x P x A (mm) | Dim. da embalagem L x P x A (mm) | Gás refrigerante | Volume líquido (L) | Classe climática | Classe de energia | Absorção de energia (W) | Tensão de alimentação | Consumo anual (kWh/ano) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| -2 / +10 | 1200 x 750 x 610 | 1240 x 780 x 800 | R290 | 86 | 5 | A | 350 | 220-240V 50 Hz | 457 |

PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS

- Base refrigerada de suporte para elementos de cozedura de bancada em aço inox AISI 304
- Motor incorporado no compartimento técnico
- Refrigeração ventilada forçada com evaporadores protegidos posicionados entre os compartimentos
- Isolamento de 60 mm em poliuretano injetado HFO de alta pressão com densidade de 42 kg/m³
- Detecção da temperatura por sensor termístor (sonda NTC)
- Controlo do funcionamento mediante painel digital de toque
- Testado com temperatura do ambiente de trabalho externo até 43 °C, eficiência energética equivalente à classe 5
- Descongelação automática com resistências elétricas
- Evaporação automática da água de condensação mediante trocador de calor em aço inox AISI 316L
- Evaporador com pintura cataforese com alta resistência à corrosão
- Dimensões internas GN 1/1
- Dobradiças das portas com sistema de fechamento automático
- Vedações magnéticas de portas e gavetas facilmente removíveis
- Cantos internos arredondados e peças removíveis para facilitar a limpeza
- As gavetas estão disponíveis com guias telescópicas com extração total
- Pés de aço inox com altura regulável de 100 a 150 mm

ACESSÓRIOS

- Caixa com 1 gaveta
- Caixa com 2 meios-gavetas
- Caixa com 1 duplo-gaveta
- Caixa com 2 duplos-gavetas
- Grelha em aço inox GN 1/1
- Par de corrediças em aço inox em "U"
- Kit de 4/6 rodas

